



TXG237 HST 4wd PIENTRAKTORI

17 kW (23 hv) 3-sylinterinen dieselmoottori

Neliveto

Hydrostaattivaihteisto

Saatavissa turvaohjaamolla tai turvakaarella

Paino 665 kg turvakaarella

Laaja työlaitevalikoima ympärivuotiseen ympäristön hoitoon



Iseki Corporation on japanilainen 80 vuotta vanha, maailman suurimpiin valmistajiin kuuluva dieselmoottoireilla varustettujen pientraktoreitten ja ammattileikkureiden valmistaja. Iseki valmistaa työkonet kokonaan itse. Moottori, voimansiirto, ohjaamo sekä hallintalaitteet on jo suunnitteluvaiheessa mitoitettu yhteensopiviksi huoltokohteet huomioiden. Siksi Iseki palvelee vaativassa ammattikäytössä luotettavasti, taloudellisesti ja pitkäaikaisesti.

Moottori:

Moottori on 3-sylinterinen, nestejäähdytteinen, Isekin itse valmistama diesel joka läpäisee maailman tiukimmat päästöarvomääräykset: EU Stage 3A, EPA Tier 4.
Moottori on käyntiääneltään erittäin hiljainen.

Voimansiirto:

Hydrostaattivaihteisto, jossa ajopolkimet ovat vierekkäin sijoitetut takaa tarkan ajohallinnan myös pienillä nopeuksilla.
Ajopolkimen painaminen lisää myös moottorin käyntinopeutta!
Liikkeelle lähtö ja pysäytys tapahtuu pehmeästi ja traktori pysyy varmasti paikoillaan. Ajopoljin on kevyttoiminen ja värinöistä vapaa.
2-alueinen aluevaihteisto varmistaa turvallisen työn teon kaikilla ajonopeuksilla.
Vakionopeussäädin ja sähköisesti kytkettävä voimanotto.
Selkeä mittaristo varmistaa helpon työn teon vakionopeutta vaativien työkonettien kanssa.



Tekniset tiedot:

Moottori	Malli	Iseki E3112-B44 (EU 3)	
	Tyyppi	Nestejäähdytteinen turbodiesel	
Voimansiirto	Sylinteriluku	3-sylinterinen	
	Teho	17 kW (23 hv) 2600 rpm	
	Iskutilavuus	1123 cm ³	
	Polttoainesäiliö	25 l	
	Vaihteisto	Hydrostaattivaihteisto	
	Aluevaihteisto	2-nopeusalueita	
		0 – 5 km/h, 0 – 12 km/h, 0 – 31 km/h	
	Vakionopeussäädin	Vakiovaruste	
	Neliveto	Vakiovaruste	
	Tasauspyörästön lukko	Vakiovaruste	
Renkaat	Ajonopeus	0 - 18 km/h	
	Jarrut	Märät levyjarrut	
	VUO-akseli takana	540 rpm. Ajopolkimesta riippumaton hydraulinen monilevykytkin.	
	VUO-akseli keskellä	2100 rpm	
	Nurmirenkaat	Edessä 18x8.50-8 Takana 26x12.00-12	
	Maatalousrenkaat	Edessä 18x8.50-8 Takana 26x12.00-12	
	Nostolaite	Tyyppi	3-piste nostolaite
			Laskunopeuden säätö
			Kategoria 1 pikakytentälaitteella
	Hydrauliikka	Nostoteho	540 kg vetovarsien päästä
Tyyppi		Hammaspöyräpumppu	
Tuotto		24 l / min	
Paine		17,7 Mpa (180 bar)	
Ohjaus	Ulosotot vakiona	2x2-toiminen taakse + 1x2-toiminen kellunnalla	
	Hallintavivut vakiona	JoyStick eteen, 2-vipu taakse	
	Tyyppi	Tehostettu hydrostaatti.	
	Ulkopuolinen kääntösäde	160 cm	
Turvakaari	Vakiovaruste		
Ohjaamo	Lisävaruste	Talvilämmin turvaohjaamo, raitisilma sekä sisäkierron suodattimilla, takaa saranoiduilla ovilla, sävytetyillä laseilla, lasinpyyhkijöillä ja taustapeileillä. Taka- ja sivuikkunat ovat avattavissa tuuletusasetoon. 1200 mm (turvakaari alas käännettynä)	
Mitat	Korkeus	1200 mm	
	Leveys	1200 mm	
	Pituus	2615 mm (vetovarsilla)	
	Maavara	225 mm	
	Paino	655 kg (turvakaarella)	

Oikeudet muutoksiin pidätetään



Kuriiritie 15, 01510 Vantaa
puh. 020 7458600 www.j-trading.fi

