

 **ISEKI**

TG 6670

67hv

1925-2015
90
VUOTTA

TG 6490

50hv

TG 6400

40hv



Uusi ISEKI TG 6000-sarja

- Vahvat vesijäähdytteiset 3- ja 4- sylinteriset dieselmoottorit
- Teholuokat 40 - 67 hv
- Hydrostaattinen voimansiirto/sähköinen pikavaihde
- UUTTA: 40-50 hv mallit saatavissa myös Smart-Gear kaksoiskytkin vaihteistolla
- XXL- tilava ilmastoitu ohjaamo erinomaisella näkyvyydellä ja ajomukavuudella
- Vakiovarusteena hydraulinen 4 toimintainen joystick
- Vakiovarusteena 4 hydrauliliitäntää takana



Pikakiinnityskourat

Vahvat moottorit täyttävät päästönormit 3A ja 3B

Uudet moottorit 40hv - 67hv kuluttavat vähemmän polttoainetta ja ovat ympäristöystävällisempiä.

Helppo huoltaa

Kaikki huoltokohteet hyvin esillä, vahva metallinen yksiosainen konepelti avautuu takareunasta ylös.



Koneessa voi olla yhtäaikaan kiinni PK-haarukka ja kuormain



PK-pikakiinnityskourat



Takavalot ylhäällä suojassa

Ilmastointilaite



Joystick -hydrauliikka



Kaikki huoltokohteet esillä



6x15 kg painot



smart-gear 

TG 6400 Sarja

Nykyaikaista vaihteistoteknologiaa

- A** 40-67 hv malleissa hydrostaattiset sähköisellä pikavaihteella varustetut vaihteistot. Lisäksi 40-50hv Iseki traktorit on saatavissa nykyaikaisella mekaanisella kaksoiskytkin vaihteistolla.
- B** Uusi ISEKI Smart-Gear kaksoiskytkin vaihteisto yhdistää mukavan automaattitoiminnon käsi-vaihteisen vaihdelaatikon etuihin, vaihtaa ilman vetovoiman katkoa.
- C** Riippumaton voimanotto Pehmeä/nopea kytkentä.



1925-2015
90
VUOTTA

ISEKI



Tekniset tiedot:

Malli	TG 6400	TG 6490	TG 6670
Moottori	Iseki Turbo Diesel	Iseki Diesel	Turbo Diesel
Tyyppi	E3CD	E4CG	N4LDI
Ruiskutus	Suoraruiskutus	Suoraruiskutus	Suoraruiskutus
Tilavuus	1498 cm ³	2197 cm ³	2216 cm ³
Sylinteriluku	3	4	4
Teho	40hv /2600r/min	49,9hv /2600r/min	67hv /2600r/min
VUO teho	29hv / 540 VUO r/min	35hv / 540 VUO r/min	47hv / 540 VUO r/min
Voimansiirto	Portaaton	Portaaton	Portaaton
Aluevaihteet	3-nopeutta	3-nopeutta	3-nopeutta
Vaihteet	3 eteenpäin, 3 peruutus	3 eteenpäin, 3 peruutus	3 eteenpäin, 3 peruutus
Voimanulosotto(VUO), Tyyppi	Itsenäinen, käyttö moottorista	Itsenäinen, käyttö moottorista	Itsenäinen, käyttö moottorista
Hallinta	Sähkö-hydraulinen hallinta	Sähkö-hydraulinen hallinta	Sähkö-hydraulinen hallinta
Kytkin	Hydraulinen kytkentä, monilevyinen märkä	Hydraulinen kytkentä, monilevyinen märkä	Hydraulinen kytkentä, monilevyinen märkä
Taka VUO akseli	35 mm halkaisija, 6-urainen	35 mm halkaisija, 6-urainen	35 mm halkaisija, 6-urainen
Pyörimissuunta	Myötäpäivään traktorin takaa katsottuna	Myötäpäivään traktorin takaa katsottuna	Myötäpäivään traktorin takaa katsottuna
Moottorin nopeus@540 VUO r/min	2430 r/min	2430 r/min	2430 r/min
@750 VUO r/min	2500 r/min	2500 r/min	2500 r/min
Keski VUO akseli	25,4 mm halkaisija, 15-urainen	25,4 mm halkaisija, 15-urainen	25,4 mm halkaisija, 15-urainen
Pyörimissuunta	Myötäpäivään traktorin takaa katsottuna	Myötäpäivään traktorin takaa katsottuna	Myötäpäivään traktorin takaa katsottuna
Keski VUO nopeus	1916 @ 2600 r/min	1916 @ 2600 r/min	1916 @ 2600 r/min
Ohjausjärjestelmä, Tyyppi	Hydrostaattinen	Hydrostaattinen	Hydrostaattinen
Pumppu	Voimansiirtoon asenn.hammaspyöräpumppu	Voimansiirtoon asenn.hammaspyöräpumppu	Voimansiirtoon asenn.hammaspyöräpumppu
Maksimi tuotto	29,3 l/min	29,3 l/min	29,3 l/min
Paine	Ylipaineventtiilin asetus 11800 kPa	Ylipaineventtiilin asetus 11800 kPa	Ylipaineventtiilin asetus 11800 kPa
Pää hydraulikka; pumppu	Voimansiirt.asenn.hammaspyöräpumppu	Voimansiirt.asenn.hammaspyöräpumppu	Voimansiirt.asenn.hammaspyöräpumppu
Maksimi tuotto	52,4 l/min	52,4 l/min	52,4 l/min
Paine	Ylipaineventtiilin asetus 15695 kPa	Ylipaineventtiilin asetus 15695 kPa	Ylipaineventtiilin asetus 15695 kPa
Takanostolaite, Tyyppi	3-piste nostolaite	3-piste nostolaite	3-piste nostolaite
Koko	Kategoria 1	Kategoria 1	Kategoria 1
Hallinta	Ohjataan yhdellä asennonsäädön vivulla	Ohjataan yhdellä asennonsäädön vivulla	Ohjataan yhdellä asennonsäädön vivulla
Nostoteho	1450 kg	1850 kg	1850 kg
Sähköjärjestelmä	12 V, negatiivinen (-) maa	12 V, negatiivinen (-) maa	12 V, negatiivinen (-) maa
Akku	55Ah	60Ah	60Ah
Polttoainesäiliö	40 l	53 l	53 l
Renkaat etu	212/80D-15	29x12.00-15	29x12.00-15
Renkaat taka	355/80D-20	475/65D-20	475/65D-20
Korkeus	2220 mm	2265 mm	2265 mm
Leveys	1440 mm	1810 mm	1810 mm
Pituus	3195 mm	3455 mm	3455 mm
Akseliväli	1770 mm	1900 mm	1900 mm
Maavara	340 mm	340 mm	340 mm
Paino	1660 kg	1930 kg	1980 kg

ETELÄ-SUOMI JA PÄÄKAUPUNKISEUTU: GEORGE GUSTAFSSON 0400-745 528

ETELÄ-, ITÄ- JA POHJOIS-SUOMI: HANNU RÄSÄNEN 040-531 3990

LÄNSI-SUOMI: JANI HUOTILA 0400-216209

JT J-TRADING

Kuriiritie 15, 01510 Vantaa,
Puh. 020 7458 600, Fax. 020 7458 650
www.j-trading.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.